

Технические характеристики фронтального погрузчика LOCUST L1203:

Высота погрузчика	2180 мм
Длина погрузчика с ковшом	3745 мм
Ширина погрузчика с ковшом	2100 мм
Эксплуатационная масса	4000 кг
Номинальная грузоподъёмность	1200 кг
Пункт перегрузки	2400 кг
Номинальная скорость	12 км/ч
Высоко насыпанный объём ковша	0,66 м3
Сила разрыва	30 кН
Сила тяги	41 кН
Сила подъёма	39 кН
Достигаемость	780 мм
Максимальная высота высыпания	2570 мм
Тип двигателя	YANMAR 4TNV 98 TZNSA2 TURBO STAGE III A
Оценка мощности/повороты	61 кВт/2500 об./мин
Вид приведения в движение	Гидростатический
Регуляционный гидрогенератор движения	BOSCH-REXROTH
Константный гидродвигатель движения	BOSCH-REXROTH
Гидравлика движения	рабочее давление 35 МПа
Вид управления	Гидравлическое
Рабочее давление управления	2,5 МПа
Управление скольжением колёс	
Гидрогенератор рабочего оборудования	Регуляционный – LS/LUVD
Распределитель рабочего оборудования с закрытой серединой и давленнным балансиром	
Рабочее давление на навесное оборудование	16,5 МПа
Проток рабочей гидравлики	112 л/мин
Выравнивание ковша гидравлическое	
Гарантированная уровень акустической мощности	101 дБ
Шины стандартные	12,5 x 18
Электрическая установка	12 В