



Наименование	URV 293	URV 294	URV 295	URV 296
Количество секций стрелы	3	4	5	6
Грузовой момент, тм	4,8			
Рабочий радиус, м	0,66 – 6,43	0,75 – 8,73	0,75 – 10,63	0,78 -12,63
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 1,6 м, кг	3 030			
Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, кг	580	330	180	100
Длина стрелы, м	2,79 – 6,60	3,17 – 8,90	3,15 – 10,80	3,25 – 12,80
Скорость выдвижения стрелы, м/сек	3,81 /10,0	5,73 /11,0	7,65 /13,0	9,55 /15,0
Скорость подъема стрелы от 1 до 76 град., сек	5,0			
Высота поднятия крюка, м	7,6	9,8	11,7	13,6
Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м	7,4	10,1	12,5	14,9
Угол поворота стрелы, град.	360 без ограничений			
Скорость вращения колонны, об/мин	2,5			
Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м	44,0	55,0	64,0	73,5
Усилие грузовой лебедки, кН	7,35			
Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м	3,4			
Вес, кг	805	880	970	1 070

ОПЦИИ ПОД ЗАКАЗ



Подробная информация об опциях представлена на стр. 36.



